



Produit traitement antidérapant

Utilisation

Par une simple application de rendre les surfaces glissantes antidérapantes.
Pour appliquee sur les surfaces minérales, les dalles céramiques, le béton, le marbre, le terrazo, le carrelage, l'émail...
Inoffensif vis-à-vis des supports.

Caractéristiques



- * Non inflammable
- * Non dangereux
- * Ne contient pas d'acide
- * Facile à utiliser
- * Produit en phase aqueuse
- * Effets longue durée
- * Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur

Consommation

Rendement moyen donné à titre indicatif : 10 à 30 m² / litre

Conditionnement

Bidon de 1, 5 et 25 litres

Application

- * Pour béton, dalles terrazo : A utiliser pur (laisser agir de 40 à 60 minutes)
- * Pour dalles, grés cérame, carrelage : A utiliser pur (laisser agir 20 à 30 minutes)
- * Pour marbre et granit poli : A utiliser dilué à 1/1 (laisser agir de 15 à 20 minutes).
- * produit prêt à l'emploi mais peut être dilué jusqu'à 1 pour 1
- * ATTENTION : Verser ou pulvériser le produit sur le support propre et sec, en l'appliquant à l'aide d'une brosse ou d'un pulvérisateur basse pression. Veiller à ce que le produit reste bien présent uniformément sur toute la surface pendant le traitement, ajouter du produit si nécessaire
- Ne pas laisser le produit sécher durant toute la durée de son application
- * Après le traitement, rincer soigneusement à l'eau
- * Le support traité peut être utilisé immédiatement

Selon le sol et le degré de résistance au frottement souhaité, recommencer l'opération.