



Produit Protection matériaux poreux du bâtiment Hydrofuge - Oléofuge

Utilisation

Produit de référence pour la protection absolue de tous les matériaux poreux du bâtiment. C'est un seul et même produit pour le traitement hydrofuge et oléofuge des murs, des sols et des toitures. Il s'utilise en intérieur comme en extérieur, sans restriction, sur tous matériaux poreux tels que : pierres naturelles, béton, terre cuite, ciment, pavé autobloquant...

C'est un produit écologique, en phase aqueuse (non toxique, sans solvant et sans silicone) destiné à protéger tous les matériaux poreux contre la pénétration de l'eau, de l'huile, des taches de toutes natures ainsi que des graffitis.

Caractéristiques



Pour remédier :

- Infiltrations d'eau
- Pollutions
- Salissures grasses
- Chewing gum
- Graffitis
- Mousse, lichens, champignons

Consommation

Rendement moyen : béton 2m² / enduit ciment 3,3m² / terre cuite 7m² / marbre 10m² / Granit 12m²

Conditionnement

Bidon de 1 / 5 / 10 / 25 litres

Application

Le produit est immédiatement prêt à l'emploi et ne nécessite aucune précaution particulière avant ou pendant sa mise en oeuvre.
Le traitement s'applique indifféremment au rouleau, au pinceau ou à l'aide d'un pulvérisateur basse pression, par imprégnation jusqu'à saturation.
Les supports doivent être propres et dépoussiérés. Le nettoyage du matériel se fait à l'eau. L'efficacité est optimum au bout de sept jours.