

## LASURE BOIS HYDROFUGE RESISTANTE AUX UV LA PROTECTION HAUTE PERFORMANCE DU BOIS

### Utilisation

Produit de nouvelle génération pour la protection des bois bruts ou rénovés. Il s'applique sur bardages, clôtures, volets, lambris, meubles de jardin et tous les supports en bois hors sols. Composé de pigments minéraux il permet de donner au bois une couleur décorative toute en nuance.

### Caractéristiques

- \* S'applique en vertical en intérieur comme en extérieur.
- \* Haute protection contre l'eau, les salissures et les taches même grasses.
- \* A la différence d'une peinture, il colorie tout en gardant l'aspect naturel du bois.
- \* Réduction significative de l'absorption d'humidité.
- \* Très haute résistance aux UV (> 10 ans), ne jaunit pas.
- \* Limite la formation des mousses et lichens.
- \* Non filmogène : laisse respirer le bois
- \* Facilite le nettoyage.
- \* Prêt à l'emploi et facile à utiliser.

### Consommation

La consommation dépend de la porosité du matériau. Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif :  
8 à 12 m<sup>2</sup> / litre

### Conditionnement

Bidon de 1 / 5 litres

### Nuancier



**Application**

- \* Bien mélanger le produit avant utilisation.
- \* Appliquer le produit sur une surface propre, dépoussiérée et sèche. La température doit être supérieure à 10°C.
- \* Si la surface doit être dégrisée au préalable, nous vous recommandons d'utiliser WoodGuard® Revitalisant. Il est conseillé, particulièrement pour les bois gras, de préparer la surface avec WoodGuard® Préparateur Dégraissant.
- \* Ne pas appliquer sur bois déjà vernis ou ciré.
- \* Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur (> 30°C).
- \* Utiliser le produit à l'état pur: ne pas diluer.
- \* Procéder à un essai préalable sur une petite surface peu visible et laisser sécher 24H, en particulier sur bois gras, bois exotique, chêne et noyer ainsi que sur bois ignifugé.
- \* Appliquer sans surcharger le bois.
- \* Le support doit être imprégné en 2 couches.
- \* Temps de séchage entre chaque couche: de 15 minutes à 1 heure.
- \* Protéger de la pluie pendant 24 H et des salissures grasses pendant au minimum 48 H.

Râdieux Environnement - 3, Bis chemin de la Fonderie - 69530 BRIGNAIS  
Tél : 04 78 60 30 55 - [www.radieux.fr](http://www.radieux.fr)